



Prévention / solutions

DOMAINE D'APPLICATION : PISCINE RÉSIDENIELLE

RAPIDFLOC® Floculant liquide

BÉNÉFICES PRODUIT

19/11/2013

COMBAT RAPIDEMENT LES EAUX TROUBLES
PRÉCIPITE AU FOND DU BASSIN LES PARTICULES QUI TROUBLENT L'EAU

CARACTÉRISTIQUES

- Préhydrolysé, à action rapide • Teneur moyenne en équivalent-alumine voisine de 6,8% • Taux d'aluminium résiduel très faible dans l'eau traitée • Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8 • Non moussant aux dosages recommandés • Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
- L'utilisation régulière de floculant permet d'améliorer considérablement la qualité de la filtration et, par conséquent, aide au maintien d'une eau de très bonne qualité • Le produit développe un rendement optimal quand l'eau à traiter est correctement tamponnée c'est-à-dire qu'elle présente une alcalinité (T.A.C.) comprise entre 80 et 120 mg/l • Les micro-organismes, les matières organiques (produits de décomposition...) et les matières minérales (limons, argile, particules métalliques...) présents en suspension ou à l'état colloïdal sont trop fins pour être retenus par le filtre à sable seul ; la floculation est l'agglomération de ces particules en flocons pouvant être retenus par le filtre. La précipitation est la sédimentation de ces agglomérats au fond du bassin de la piscine.

MODE D'EMPLOI

Si cela est possible, placer la vanne multi-voies en position «circulation (recirculate)» et mettre la pompe en marche sinon laisser la filtration fonctionner comme elle le fait habituellement.

Verser, sans le diluer, le produit dans un arrosoir muni de sa pomme.

Répartir le produit dans le bassin, au plus près de la surface, devant les buses de refoulement (s'il y en a).

Prévoir 250 ml (1/4 litre) pour 10 m³ d'eau à clarifier.

Laisser le produit se disperser pendant 30 minutes.

Stopper la pompe de filtration.

Laisser agir, au moins une nuit mais de préférence 24 heures puis évacuer les impuretés précipitées au fond du bassin avec un aspirateur en les envoyant directement à l'égout, sans passer par le filtre - vanne multi-voies en position «égout» (waste).

COMPOSITION

- Contient du polychlorosulfate basique d'aluminium

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Attention ! Ce produit ne doit jamais être employé comme floculant permanent en cas de filtration sur diatomite, cartouche ou poche filtrante. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT (SEAU, SKIMMER, DIFFUSEUR FLOTTANT). NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.

Attention



Eye Irrit. 2

- Provoque une sévère irritation des yeux.