

Antical (Calfix anticalcaire)



Code du produit
572 000 ---

Séquestrant calcaire.

Utilisation

Produit utilisé dans les piscines pour éviter les dépôts calcaires et métalliques.

Composition

Phosphonate

1-HYDROXY ETHYLIDENE 1,1-DIPHOSPHONIC ACID (50g/kg)

Suivi REACH : 01-2119486762-27

Spécifications

Teneur en matière active	10,5 %
État physique	liquide
pH	5,5
Densité	1,055

Sécurité

Ce produit est irritant.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogramme de danger spécifique à ANTICAL :



ATTENTION

Avantages produit

- Protège contre les dépôts calcaires, le tartre.
- Séquestrant d'ions métalliques.
- Protège contre les précipitations de fer.
- Protège l'équipement : filtration et revêtement de piscine.
- Dissolution immédiate sans résidus.
- S'associe avec tous les désinfectants et traitements employés en piscine.
- Non moussant.

Mode d'emploi

Tous types de bassins :

Verser ANTICAL directement dans le bassin devant le(s) refoulement(s), filtration en marche.

Effectuer le dosage en l'absence IMPÉRATIVE de baigneurs.

Dosage :

A la mise en eau du bassin, ajouter 1 litre d'ANTICAL /20 m³ d'eau.

En traitement d'entretien, ajouter ANTICAL en fonction du volume d'apport d'eau neuve, à raison de 1 litre pour 20 m³.

NOTA :

Doubler ce dosage, soit 1 litre d'ANTICAL /10m³ d'eau, pour les eaux "dures" entartrantes dont le TH est supérieur à 30°F.

(1°F = 10 mg/l de CaCO₃)

Conditionnements

En bidon de 1L, 5L, 10L, 20L.

Emballages équipés de système de sécurité.